

Třinecké železářny – výrobní program

Plochá ocel

tloušťka (mm)

| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
|--------------|------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| šířka | 25 | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| (mm | 30 | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35 | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45 | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| | 55 | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| | 60 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | 70 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 80 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 90 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 100 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 110 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 120 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 130 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 140 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 150 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

■ Kontijemná trať

Základní délky 6 m s možností dodávek v délkách 4 - 6 m po dohodě.

Zkrácené kusy od 3 m.

Rovnění jen u délek 4 - 6 m a do pevnosti 800 MPa.

Značky - neušlechtilé

- uhlíkové

■ Střední trať

Délky 3 - 12 m dle válcovaného průřezu.

Rozpracované do max. 8 m , po dohodě do 12 m.

Tepelně zpracované do 6 m.

Přesné délky dohodou dle rozměru.

Zkrácené kusy od 3 m.

Značky - neušlechtilé

- uhlíkové

- nerezavějící


- legované


U průměrů 50 - 150 mm je možno dodávat mez rozměry po vzájemné dohodě

Široká ocel

tloušťka (mm)

| | | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|--------------|------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| šířka | 160 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (mm) | 170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 180 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 190 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 210 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 220 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 230 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 260 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 280 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 320 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 350 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 380 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 420 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 450 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 480 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 550 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 650 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 750 | | | | | | | | | | | | | | | |

 Válcováno ve všech jakostech

 Válcováno pouze v jakostech 11 375, RSt 37-2, S 235 JRG2, C, CK
 Tloušťky nad 40 mm v jakosti 11 523, S 355 J2G3 (S 355 JO) lze vyrobit po dohodě
 (Toto platí i pro šířky nad 520 mm)